

| PUMA 250CM PREMIUM                   |                                |                                                     |           |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| GENİŞLİK                             | A1                             | 2930 mm                                             |           |
| UZUNLUK                              | B                              | 1450 mm                                             |           |
| YÜKSEKLİK                            | C                              | 1310 mm                                             |           |
| İŞ GENİŞLİK                          | A2                             | 2500 mm                                             |           |
| AĞIRLIK                              |                                | 3400 kg                                             |           |
| TOPRAK İŞLEME DERİNLİĞİ              |                                | 300 mm                                              |           |
| ÇALIŞMA HIZI                         |                                | 0,3-0,8 km/sa                                       |           |
| KIRICI BİÇAK SAYISI                  |                                | 50                                                  |           |
| KIRICI BİÇAK ÖZELLİĞİ                |                                | BOR KARBÜR-ÇİFT TIRNAK                              | OPSİYONEL |
| THUNGSTEN KARBÜR UÇ                  |                                | 530 GR ULTRA DAYANIM                                |           |
| MAKİNA İÇ KAPLAMA                    |                                | HARDOX                                              |           |
| KIRICI BİÇAK POZİSYONU               |                                | HELİS                                               |           |
| KUYRUK MİLİ DEVRİ                    |                                | 540 d/sa - 1000 d/sa                                | OPSİYONEL |
| MAKİNA ARKA KAPAK                    |                                | HİDROLİK                                            |           |
| YAĞ POMPASI GÜÇ KAYNAĞI              |                                | TRAKTÖR                                             |           |
| GÜÇ GEREKSİNİMİ                      |                                | 150 HP                                              |           |
| GEREKLİ TRAKTÖR ÖZELLİĞİ             |                                | SÜPER SÜRÜNGEN VİTES                                |           |
| GÜÇ AKTARIM                          |                                | ÇİFT KASNAK TAHRİKLİ                                |           |
| ŞANZİMAN MENŞEİ                      | İTALYA-YERLİ                   | COMER / CYD                                         | OPSİYONEL |
| ŞANZİMAN SOĞUTMA YAĞI                | MOBİL-SHELL                    | 80W90 EP sentetik Katkılılı yağ                     |           |
| ROTOR MALZEMESİ VE KALİTESİ          | TÜRKMALI                       | ERDEMİR-İSKON st-44 st-52 ck-45<br>4140 HARDOKS 500 |           |
| ŞAŞİ AŞINMAZPLAKA İÇ KAPLAMA         | İSVEÇ MAX 800-1000 SAAT        | HARDOKS 450-500                                     |           |
| ROTOR ELMAS YATAĞI                   | İSVEÇ MAX 1000-1600 SAAT       | HARDOKS 500 35mm PLATİN                             |           |
| KIRICI ELMAS                         | EUROPA/YERLİ                   | TEKLİ THUNGSTEN 350GR<br>ÇİFTLİ THUNGSTEN530GR      | OPSİYONEL |
| KIRICI ELMAS ÇALIŞMA SAAT Taş a göre | sert KUM TAŞI MAX 500-700 SAAT | TEBEŞİR TAŞ MAX 700-1200 SAAT                       |           |
| SIKIŞTIRMA SÜRGÜLÜ BİÇAK             | İSVEÇ MAX 500-700 SAAT         | HARDOKS 500 20mm PLATİN                             |           |
| HAREKET AKTARIM SİSTEMİ              | KAYIŞ KASNAK SİSTEMİ           | 5*22*XPC*V KASNAK                                   |           |
| HAREKET AKTARIM KAYIŞI               | İTHAL 400-600 SAAT             | BANDO 22*2000 XPC                                   |           |